

Datenblatt für Artikel: LIVT212120

LED szalag RGB 10,8W/m 1000lm/m 12V 60LED/m/m IP20 120°



Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Power per Meter (W/m)	10,80
Fényáram/m (lm/m)	900
Fényszín	RGB
Élettartam	20.000h
Dimmelhető	nem
Védettségi fokozat	IP20
Sugárzási szög (°)	120
DC tápfeszültség (V)	12
Szerelési mód	falra padlóra falon kívüli, mennyezetre
Választható tartozék	LIVT3251--;LIVT3625--;LIVT3339--;LIVT3309--;LIVT3239--;LIVT3240--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED szalag RGB 10,8W/m 1000lm/m 12V 60LED/m/m IP20 120°	LIVT212120
Választható tartozék	
LED Driver, 100W SLIM IP67 12V	LIVT3251
Infravörös szabályzó 24 gombos távirányítóval, kerek	LIVT3625
LED RGB szabályzó 20 gombos RF távirányítóval	LIVT3339
12V RGB jelerősítő	LIVT3309
LED tápegység, 60W 12V 5A IP44	LIVT3239
LED tápegység, 78W 12V 6.5A IP44	LIVT3240