

Datenblatt für Artikel: LIVT212124

LED szalag RGB 4,8W/m 500lm/m 12V

30LEDs IP20 120°



Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Gyártó	08-V-TAC
Power per Meter (W/m)	6
Fényáram/m (lm/m)	500
Fényszín	RGB
Élettartam	20.000h
Dimmelhető	nem
Védettségi fokozat	IP20
Sugárzási szög (°)	120
DC tápfeszültség (V)	12
Szerelési mód	falra padlóra falon kívüli, mennyezetre
Választható tartozék	LIVT3252--;LIVT3625--;LIVT3339--;LIVT3309--;LIVT3238--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED szalag RGB 4,8W/m 500lm/m 12V 30LEDs IP20 120°	LIVT212124
Választható tartozék	
LED Driver, 60W SLIM IP67 12V	LIVT3252
Infravörös szabályzó 24 gombos távirányítóval, kerek	LIVT3625
LED RGB szabályzó 20 gombos RF távirányítóval	LIVT3339
12V RGB jelerősítő	LIVT3309
LED tápegység, 30W 12V 2.5A IP44	LIVT3238