

Datenblatt für Artikel: LIVT212149

LED szalag 10,8W/m 1000lm/m 3000K 12V 60LED/m/m IP65 120°



Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Gyártó	08-V-TAC
Power per Meter (W/m)	11
Fényáram/m (lm/m)	900
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Élettartam	20.000h
Dimmelhető	nem
Védettségi fokozat	IP65
Sugárzási szög (°)	120
DC tápfeszültség (V)	12
Szerelési mód	falra padlóra falon kívüli, mennyezetre
Választható tartozék	LIVT3251--;LIVT3300--;LIVT3337--;LIVT3239--;LIVT3240--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED szalag 10,8W/m 1000lm/m 3000K 12V 60LED/m/m IP65 120°	LIVT212149
Választható tartozék	
LED Driver, 100W SLIM IP67 12V	LIVT3251
Dimmer 96W 12/24V LED szalagokhoz távirányítóval	LIVT3300
LED Dimmer BF 14B távirányítóval	LIVT3337
LED tápegység, 60W 12V 5A IP44	LIVT3239
LED tápegység, 78W 12V 6.5A IP44	LIVT3240