

Datenblatt für Artikel: LIVY64095-

EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.280,00
Nettó szélesség (mm)	155,00
Nettó magasság (mm)	110,00
Nettó tömeg (kg)	5,20
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Lámpatest típus	Explosion-proof luminaire búrák lámpatest nedves helyiségbe
Szerelési mód	fali mennyezetre
Szín	RAL 7035 szürke
Anyag	polikarbonát
Búra	opál Polycarbonate
Előtét készülék	LED meghajtó AC/DC
AC tápfeszültség (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

DC tápfeszültség (V)	220-240
Rendszer hatásfok (lm/W)	135
Teljesítmény (W)	35,5
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	> 80
Szín stabilitás MacAdam (sdcn)	3
Fényáram (lm)	4809
Élettartam	82.000h (L80B50)
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66 IP67
Ütésállóság	IK10
HOSSZ x SZÉ x MA	1280x155x110
Bevizsgálás	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex eb mb IIC T4 Gb
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	23
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C16	40

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EXTRA-EX LED 35,5W 4809lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm Explosion-proof diffuser luminaire for Zone 1/21 + 2/22	LIVY64095