

LED jelzőfény folytonos 110-240VAC, zöld

Tartó szükséges



Technische Daten

Termékcsalád	MA 230V
Változat	constant
LED színe	zöld
Feszültség tartomány (V)	AC 110-240
Vezérlés	Állandó
Védettségi fokozat	IP66
Átmérő (mm)	110
Bevezetés	depends on base
Szükséges tartozék	MAIB0006--;MAIZ0001--
Választható tartozék	MAIB0005--;MAIW0005--
Fényforrás	LED
Csatlakozó	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Szerelés	Univerzális
Élettartam	100000
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-30 ... +60


Technische Daten - Fortsetzung

Mechanikai szilárdság	IK08
Névleges áram (A)	0,23
Csatlakozás	2.5mm ² /14AWG
Beépítési átmérő (mm)	110
Bekapcsolási tényező (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Tokozat	Polycarbonate black (RAL 9005)

Connection Table

			
N	L		
N	L	—	Steady

Dimension



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED jelzőfény folytonos 110-240VAC, zöld Tartó szükséges	MAIL5200D
Szükséges tartozék	
Tartó kerek jelzőfényhez, alacsony Kerek jelzőfényekhez	MAIB0006
Lapos tömítés, kerek jelzőfényekhez kerek jelzőfényekhez	MAIZ0001
Választható tartozék	
Tartó kerek jelzőfényhez, magas Kerek jelzőfényekhez	MAIB0005
Fali tartó, fém, kerek jelzőfények rögzítésére Változat tartozékok, for Round Signal Lights	MAIW0005