

Váltakozó áramú ampermérő 48x48mm, 10A közvetlen

Direct measurement, Kivitel előlap, Funkció ampermérő AC, Méret 48x48mm, Mérési tartomány 10A, Védettségi fokozat IP52 (front), IP00 (connections)




Technische Daten


Szabvány	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Kivitel	előlap
Kijelző	analog
Mérési tartomány	10A
Méret	48x48mm
Frekvenciatartomány	15-100Hz
Pontosság	1,50 percent
AC tápfeszültség (V)	600
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min

Technische Daten - Fortsetzung

Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-25 to +40
Veszteségi teljesítmény (W)	1,20
Rögzítési mód	Instrument for vertical mounting
Védettség fokozat	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	0,4VA
Rezgésállóság	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Ütésállóság	VDE 0410, 15G

kapcsolási rajz: Váltakozó áramú ampermérő 48x48mm, 10A közvetlen



méretrajz: Váltakozó áramú ampermérő 48x48mm, 10A közvetlen

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Váltakozó áramú ampermérő 48x48mm, 10A közvetlen	
Direct measurement, Kivitel előlap, Funkció ampermérő AC, Méret 48x48mm, Mérés tartomány 10A, Védettség fokozat IP52 (front), IP00 (connections)	MGF54010-A