

Datenblatt für Artikel: MGF60500R-

Feszültségmérő, 22,5mm, 50-500V AC, piros, kerek kial.



Schrack-Info

- Measurement for panel-mounting (Mounting diameter 22.5 mm)
- Simple installation and clear value display
- Compliant to the product standard IEC 60947-5-1

Technische Daten

Szabvány	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Terméksalád	LORA
Kivitel	előlap
Névleges üzemi feszültség (V)	50-500 AC
Névleges üzemi áram (A)	≤ 0,05
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	660
Névleges lökfeszültségállóság	2,5 kV
Világítás	világító
Kijelző	digital
LED színe	piros
Measurand	Voltage
Feszültség tartomány (V)	50 - 500 AC


Technische Daten - Fortsetzung

Pontosság


Voltage (tolerance)	±2%
Installation category	II
Szennyeződési fokozat	3
Operating height (m)	≤ 2000
Páratartalom (%)	50% humidity at 40°C
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-25 to +70 (daily average ≤35)
Védettségi fokozat	IP53 (Outdoor), IP20 (Indoor) IP65 (if installed in sealed enclosures)
Élettartam	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC



50-500V - AC



Dimensions



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Feszültségmérő, 22,5mm, 50-500V AC, piros, kerek kial.	MGF60500R
Választható tartozék	
TS35 sín adapter Kivitel DIN rail adapter, Világítás No, Szín szürke, Termékcsalád MM	MM216400
Felirati címke tartó 30x50mm Kivitel Labeling material, Világítás No, Termékcsalád MM	MM216392
Felirati tábla, 18x27mm, alumínium, üres Kivitel Labeling material, Világítás No, Termékcsalád MM	MM216480