

Datenblatt für Artikel: MU221012--

MU relé, 2 váltó, 10A, 12VDC, 8-pólusú

Compatible with MT221012--



Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Érintkezők	2 váltó
Névleges áram (A)	10
DC tekercs (V)	12
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	10
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC / 30VDC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	2500VA / 300W
Érintkező anyaga	ezüstötívözet
Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)	≤50mΩ
Villamos élettartam (művelet)	≥ 10 ⁵ művelet (1800 művelet/óra)
Mechanikus élettartam	≥ 10 ⁷ művelet (18000 művelet/óra)
Meghúzási feszültség DC (V)	≤ 80% (névleges feszültség)
Ejtési feszültség DC	≥ 10% (névleges feszültség)
Max. feszültség (V)	110% (névleges feszültség)
Szigetelési ellenállás (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Meghúzási idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 30ms
Ejtési idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 20ms

Technische Daten - Fortsetzung


Kezdeti dielektromos szilárdság

Nyitott érintkezők között	1000VAC/1min
Szomszédos érintkezők között	2500VAC/1min
Tekercs és érintkező között	2500VAC/1min
Páratartalom (%)	35% - 85% RH
Légnyomás	86 - 106kPa
Ütésállóság	10G
Rezgésállóság	10 - 55Hz


Coil information

Névleges feszültség	12V-DC
Coil resistance	96Ω
Nettó tömeg (kg)	0,09
Veszteségi teljesítmény (W)	1,44

kapcsolási rajz: MU relé, 2 váltó, 10A, 12VDC, 8-pólusú




méretrajz: MU relé, 2 váltó, 10A, 12VDC, 8-pólusú




[mm]

Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load



Maximum Switching Capacity 1) resistive load



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MU relé, 2 váltó, 10A, 12VDC, 8-pólusú Compatible with MT221012--	MU221012
Választható tartozék	
MU reléfoglalat 8p, 12A, csavaros csatlakozás MU2x reléhez Compatible with YMR78701--	YMU78701