

MX1 kompakt megszakító Type A, 4P, 50kA, 80A + hibaáram

Névleges áram 80A, Short circuit switching capacity (400V) 50kA, Építési nagyság 1, Kioldó Thermomagnetic release - Type A, Pólus 4, Bemessungsfehlerstrom: 30mA-100mA-300mA-1A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	120,00
Nettó magasság (mm)	205,00
Nettó tömeg (kg)	1,55
EAN-CODE	9004840905892
Veszteségi teljesítmény (W)	33,20
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	megszakító
Szabvány	EN 60947-2
Névleges áram (A)	80
Névleges feszültség	< 690VAC
Short circuit switching capacity (400V) (kA)	50
Építési nagyság	1
Kioldó	Thermomagnetic release - Type A

Technische Daten - Fortsetzung

Pólus	4
Szennyeződési fokozat	3
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikus élettartam	15000 operation cycles
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX1 kompakt megszakító Type A, 4P, 50kA, 80A + hibaáram	
Névleges áram 80A, Short circuit switching capacity (400V) 50kA, Építési nagyság 1, Kioldó Thermomagnetic release - Type A,	MX180241F1
Pólus 4, Bemessungsfehlerstrom: 30mA-100mA-300mA-1A	
Választható tartozék	
Kapcsoló kar retesz MX1	MX190199
DIN sínes adapter, MX1 4P	MX190214
Építési nagyság 1, Pólus 4	
Csatlakozó kapocs MX1 2.5-75mm ²	MX190015
ALU/Cu	
Csatlakozó sín, MX1, 4P	MX190020
Pólus 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX1 (for top and bottom)	
Kapocstakaró rövid MX1 4P	MX190781
felső és alsó	
Tunnelkapocs 1x16-95mm ² MX1, max. 100A	MX196730
ALU/Cu	
Hátsó csatlakozás, 4P MX1	MX196735
Építési nagyság 1	
Dugaszoló aljzat MX1 4P	MX196872
Építési nagyság 1, Pólus 4	
Biztonsági kioldó az MX1 aljzathoz	MX196873
Építési nagyság 1	
Fáziselvlasztó MX1	MX196870
Építési nagyság 1	
Kézi hajtás készlet, lakatolható, MX1	MX190125
Ajtókuplung hajtás, lakatolható, MX1	MX190172
Tengely hossza 50 cm	
Mechanikus retesz MX1 4P	MX191582
Építési nagyság 1, Pólus 4	
Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX1	MX199462
Építési nagyság 1	
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX1	MX199471
Építési nagyság 1	
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX1	MX199473
Építési nagyság 1	
Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX1	MX199481
Építési nagyság 1	
Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX1	MX199489
Építési nagyság 1	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Munkaáramú kioldó 110VAC, MX1 Pólus 1	MX199567
Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX1	MX190154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX1	MX191607
Munkaáramú kioldó 24VDC, MX1	MX199736
Munkaáramú kioldó 220VDC, MX1	MX199742
Motoros hajtás 24VDC, MX1 Építési nagyság 1	MX199837
Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX1 Építési nagyság 1	MX199838
Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX1 Építési nagyság 1	MX199832
Motoros hajtás 380-415VAC, MX1 Építési nagyság 1	MX199833
MX1 4P szivárgóáram védelem Type A 30-100-300-1000mA	MX194610
Állásjelző segédérintkező 1 CO	MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO	MX199511