

MX2 terheléskapcsoló 4P 250A

Névleges áram 250A, Építési nagyság 2, Kioldó védelem nélkül, Pólus 4



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	140,00
Nettó magasság (mm)	157,00
Nettó tömeg (kg)	2,65
EAN-CODE	9004840896626
Veszteségi teljesítmény (W)	100,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	terheléskapcsoló
Szabvány	EN 60947-3
Névleges üzemi áram (A)	250
Névleges áram (A)	250
Névleges feszültség	< 690VAC
Építési nagyság	2
Kioldó	védelem nélkül
Pólus	4
Szennyeződési fokozat	3
Védettség fokozat	IP40
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanikus élettartam	15000 operation cycles
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Méreték



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX2 terheléskapcsoló 4P 250A Névleges áram 250A, Építési nagyság 2, Kioldó védelem nélkül, Pólus 4	MX225045
Választható tartozék	
Kapcsoló kar retesz MX2 No lock included in the scope of delivery.	MX290199
DIN sínes adapter, MX2 4P Építési nagyság 3, Pólus 4	MX290214
Kommunikációs modul Modbus-RTU 24VDC	MX290000
Kommunikációs modul Modbus-RTU 230VAC	MX290001

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Csatlakozó kapocs MX2 10-120mm ² ALU/Cu	MX290015
Csatlakozó sín, MX2, 4P Pólus 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX2 (for top and bottom)	MX290020
Kapocstakaró rövid MX2 4P felső és alsó	MX290781
Kapocstakaró hosszú MX2 4P felső és alsó	MX290784
Tunnelkapocs 1x35-240mm ² MX2, max. 200A, 1 db Al/Cu, maximum 200A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	MX296730
Tunnelkapocs 2x35-120mm ² MX2, max. 200A, 1 db Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M4, maximum 200A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	MX296731
Tunnelkapocs 6x10-35mm ² MX2, max. 200A, 1 db Al/Cu, vezérlés csatlakozás: M4, maximum 200A, Al kábel esetén karbantartást igényel, kérem, kövesse a szerelési útmutatót! PV alkalmazásokban / frekvenciaváltók esetén a felhasználása tilos!	MX296732
Hátsó csatlakozás, 4P MX2 Építési nagyság 2	MX296735
Dugaszoló aljzat MX2 4P Építési nagyság 2, Pólus 4	MX296872
Biztonsági kioldó az MX2 aljzathoz Type-A Építési nagyság 2	MX296873
Biztonsági kioldó az MX2 aljzathoz Type-E-- Építési nagyság 2	MX296874
Fázisválasztó MX2 Építési nagyság 2	MX296870
Mechanikus retesz MX2 4P Építési nagyság 2, Pólus 4	MX291582
Kézi hajtás készlet, lakatható, MX2 terheléskapcsolóhoz	MX290127
Ajtókuplung hajtás, MX2 terheléskapcsolóhoz Tengely hossza 50 cm	MX290174
Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299462
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299471
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299473

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299481
Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299489
Munkaáramú kioldó 110VAC, MX2, MX3	MX299567
Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX2, MX3	MX290154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX2	MX291607
Munkaáramú kioldó 24VDC, MX2, MX3	MX299736
Munkaáramú kioldó 220VDC, MX2, MX3	MX299742
Motoros hajtás 24VDC, MX2 Építési nagyság 2	MX299837
Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX2 Építési nagyság 2	MX299838
Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX2 Építési nagyság 2	MX299832
Motoros hajtás 380-415VAC, MX2 Építési nagyság 2	MX299833
Állásjelző segédérintkező 1 CO	MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO	MX199511