

MX2 Kompakt megszakító Type EN, 4P, 50kA, 250A + hibaáram

Készülék kategória megszakító, Névleges áram 250A, Short circuit switching capacity (400V) 50kA, Építési nagyság 2, Kioldó Electronic release - Type EN, Pólus 4



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	140,00
Nettó magasság (mm)	232,00
Nettó tömeg (kg)	2,65
EAN-CODE	9004840905946
Veszteségi teljesítmény (W)	100,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	megszakító
Szabvány	EN 60947-2
Névleges áram (A)	250
Névleges feszültség	< 690VAC
Short circuit switching capacity (400V) (kA)	50
Építési nagyság	2
Kioldó	Electronic release - Type EN
Pólus	4
Szenyveződési fokozat	3

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP40
Mechanikus élettartam	15000 operation cycles
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
MX2 Kompakt megszakító Type EN, 4P, 50kA, 250A + hibaáram		
Készülék kategória megszakító, Névleges áram 250A, Short circuit switching capacity (400V)		MX225242F1
50kA, Építési nagyság 2, Kioldó Electronic release - Type EN, Pólus 4		
Választható tartozék		
Kapcsoló kar retesz MX2		MX290199
Tartozék működtetés, reteszelés		
DIN sínes adapter, MX2 4P		MX290214
Tartozék adapter, DIN sín, Építési nagyság 3, Pólus 4		
Kommunikációs modul Modbus-RTU 24VDC		MX290000
Tartozék Communication module		
Kommunikációs modul Modbus-RTU 230VAC		MX290001
Tartozék Communication module		
Csatlakozó kapocs MX2 10-120mm ²		MX290015
ALU/Cu		
Csatlakozó sín, MX2, 4P		MX290020
one article is 8 pieces, for 3-pole MX2 (for top and bottom)		
Kapocstakaró rövid MX2 4P		MX290781
felső és alsó		
Kapocstakaró hosszú MX2 4P		MX290784
felső és alsó		
Tunnelkapocs 1x35-240mm ² MX2		MX296730
ALU/Cu		
Tunnelkapocs 2x35-120mm ² MX2		MX296731
ALU/Cu		
Tunnelkapocs 6x10-35mm ² MX2		MX296732
ALU/Cu		
Hátsó csatlakozás, 4P MX2		MX296735
Tartozék csatlakozástechnika, Építési nagyság 2		
Dugaszoló aljzat MX2 4P		MX296872
Tartozék Plug-in socket, Építési nagyság 2, Pólus 4		
Biztonsági kioldó az MX2 aljzathoz Type-A		MX296873
Tartozék Plug-in socket, Építési nagyság 2		
Biztonsági kioldó az MX2 aljzathoz Type-E--		MX296874
Tartozék Plug-in socket, Építési nagyság 2		
Fázisválasztó MX2		MX296870
Tartozék fedél, Építési nagyság 2		
Kézi hajtás készlet, lakatolható, MX2 Type A		MX290125
Tartozék működtetés, reteszelés		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
Kézi hajtás készlet, lakatolható, MX2 Type E-- Tartozék működtetés, reteszelés		MX290126
Ajtókuplung hajtás, MX2 Type A Tengely hossza 50 cm		MX290172
Ajtókuplung hajtás, MX2 Type E-- Tengely hossza 50 cm		MX290173
Mechanikus retesz MX2 4P Tartozék működtetés, reteszelés, Építési nagyság 2, Pólus 4		MX291582
Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX2, MX3 Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3		MX299462
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX2, MX3 Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3		MX299471
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX2, MX3 Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3		MX299473
Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX2, MX3 Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3		MX299481
Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX2, MX3 Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3		MX299489
Munkaáramú kioldó 110VAC, MX2, MX3 Tartozék munkaáramú kioldó		MX299567
Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX2, MX3 Tartozék munkaáramú kioldó		MX290154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX2 Tartozék munkaáramú kioldó		MX291607
Munkaáramú kioldó 24VDC, MX2, MX3 Tartozék munkaáramú kioldó		MX299736
Munkaáramú kioldó 220VDC, MX2, MX3 Tartozék munkaáramú kioldó		MX299742
Motoros hajtás 24VDC, MX2 Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 2		MX299837
Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX2 Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 2		MX299838
Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX2 Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 2		MX299832
Motoros hajtás 380-415VAC, MX2 Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 2		MX299833
MX2 4P szivárgóáram védelem Type A 50-200mA-0.5-2A		MX294610

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Választható tartozék		
Állásjelző segédérintkező 1 CO Tartozék segédérintkezők		MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO Tartozék segédérintkezők		MX199511
Univerzális adapter 250A, felső 120mm ² , 60mm rendszer	383	SI321680