

# MX3 kompakt megszakító Type EN, 3P, 70kA, 400A + hibaáram

Készülék kategória megszakító, Névleges áram 400A, Short circuit switching capacity (400V) 70kA, Építési nagyság 3, Kioldó Electronic release - Type EN, Pólus 3



## Technische Daten

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Nettó szélesség (mm)                         | 140,00                       |
| Nettó magasság (mm)                          | 355,00                       |
| Nettó tömeg (kg)                             | 6,00                         |
| EAN-CODE                                     | 9004840905793                |
| Veszteségi teljesítmény (W)                  | 72,00                        |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C)             | -40                          |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C)             | 70                           |
| Készülék kategória                           | megszakító                   |
| Szabvány                                     | EN 60947-2                   |
| Névleges áram (A)                            | 400                          |
| Névleges feszültség                          | &lt; 690VAC                  |
| Short circuit switching capacity (400V) (kA) | 70                           |
| Építési nagyság                              | 3                            |
| Kioldó                                       | Electronic release - Type EN |
| Pólus                                        | 3                            |
| Szennyeződési fokozat                        | 3                            |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Védettségi fokozat                                      | IP40                    |
| Mechanikus élettartam                                   | 15000 operation cycles  |
| Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)                | 1000                    |
| Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)               | 12000                   |
| Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA) | 70                      |
| Rated service breaking capacity Ics (kA)                | 70                      |
| AC 380/400/415V                                         | 70kA (Icu) / 70kA (Ics) |
| AC 440V                                                 | 70kA (Icu) / 70kA (Ics) |
| AC 500V                                                 | 40kA (Icu) / 40kA (Ics) |
| AC 660/690V                                             | 12kA (Icu) / 12kA (Ics) |
| <b>Villamos élettartam (művelet)</b>                    |                         |
| AC 415V, In                                             | 4000                    |
| AC 690V, In                                             | 1500                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| MX3 kompakt megszakító Type EN, 3P, 70kA, 400A + hibaáram                                  |                       |            |
| Készülék kategória megszakító, Névleges áram 400A, Short circuit switching capacity (400V) |                       | MX340332F1 |
| 70kA, Építési nagyság 3, Kioldó Electronic release - Type EN, Pólus 3                      |                       |            |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                |                       |            |
| Kommunikációs modul Modbus-RTU 24VDC                                                       |                       | MX290000   |
| Tartozék Communication module                                                              |                       |            |
| Kommunikációs modul Modbus-RTU 230VAC                                                      |                       | MX290001   |
| Tartozék Communication module                                                              |                       |            |
| Kapcsoló kar retesz MX3                                                                    |                       | MX390199   |
| Tartozék működtetés, reteszelés                                                            |                       |            |
| Csatlakozó kapocs 120-240mm <sup>2</sup> , MX3                                             |                       | MX390015   |
| ALU/Cu                                                                                     |                       |            |
| Csatlakozó sín fázistáv. növeléssel, MX3, 3P                                               |                       | MX390019   |
| one article is 6 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom)                               |                       |            |
| Kapocstakaró rövid MX3 3P                                                                  |                       | MX390780   |
| felső és alsó                                                                              |                       |            |
| Kapocstakaró hosszú MX3 3P                                                                 |                       | MX390783   |
| felső és alsó                                                                              |                       |            |
| Tunnelkapocs 2x120-240mm <sup>2</sup> MX3                                                  |                       | MX396730   |
| ALU/Cu                                                                                     |                       |            |
| Tunnelkapocs 4x95mm <sup>2</sup> MX3                                                       |                       | MX396731   |
| ALU/Cu                                                                                     |                       |            |
| Hátsó csatlakozás, 3P MX3                                                                  |                       | MX396734   |
| Tartozék csatlakozástechnika, Építési nagyság 3                                            |                       |            |
| Dugaszoló aljzat MX3 3P                                                                    |                       | MX396871   |
| Tartozék Plug-in socket, Építési nagyság 3, Pólus 3                                        |                       |            |
| Biztonsági kioldó az MX3 aljzathoz Type-A                                                  |                       | MX396873   |
| Tartozék Plug-in socket, Építési nagyság 3                                                 |                       |            |
| Biztonsági kioldó az MX3 aljzathoz Type E--                                                |                       | MX396874   |
| Tartozék Plug-in socket, Építési nagyság 3                                                 |                       |            |
| Fázisválasztó MX3                                                                          |                       | MX396870   |
| Tartozék fedél, Építési nagyság 3                                                          |                       |            |
| Kézi hajtás készlet, lakatolható, MX3 Type A                                               |                       | MX390125   |
| Tartozék működtetés, reteszelés                                                            |                       |            |
| Kézi hajtás készlet, lakatolható, MX3 Type E--                                             |                       | MX390126   |
| Tartozék működtetés, reteszelés                                                            |                       |            |
| Ajtókuplung hajtás, MX3 Type A                                                             |                       | MX390172   |
| Tengely hossza 50 cm                                                                       |                       |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                   | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                   |                       |          |
| Ajtókuplung hajtás, MX3 Type E--<br>Tengely hossza 50 cm                                                      |                       | MX390173 |
| Mechanikus retesz MX3 3P<br>Tartozék működtetés, reteszelés, Építési nagyság 3, Pólus 3                       |                       | MX391581 |
| Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX2, MX3<br>Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3     |                       | MX299462 |
| Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX2, MX3<br>Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3 |                       | MX299471 |
| Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX2, MX3<br>Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3 |                       | MX299473 |
| Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX2, MX3<br>Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3      |                       | MX299481 |
| Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX2, MX3<br>Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3     |                       | MX299489 |
| Munkaáramú kioldó 110VAC, MX2, MX3<br>Tartozék munkaáramú kioldó                                              |                       | MX299567 |
| Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX2, MX3<br>Tartozék munkaáramú kioldó                                          |                       | MX290154 |
| Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX2<br>Tartozék munkaáramú kioldó                                                |                       | MX291607 |
| Munkaáramú kioldó 24VDC, MX2, MX3<br>Tartozék munkaáramú kioldó                                               |                       | MX299736 |
| Munkaáramú kioldó 220VDC, MX2, MX3<br>Tartozék munkaáramú kioldó                                              |                       | MX299742 |
| Motoros hajtás 24VDC, MX3<br>Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 3                                     |                       | MX399837 |
| Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX3<br>Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 3                         |                       | MX399838 |
| Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX3<br>Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 3                         |                       | MX399832 |
| Motoros hajtás 380-415VAC, MX3<br>Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 3                                |                       | MX399833 |
| MX3 3P szivárgóáram védelem Type A 50-200mA-0.5-1A                                                            |                       | MX394609 |
| MX3 3P szivárgóáram védelem Type A 100-300mA-1-2A                                                             |                       | MX394611 |
| Állásjelző segédérintkező 1 CO<br>Tartozék segédérintkezők                                                    |                       | MX199411 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                        | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <b>Választható tartozék</b>                                        |                       |          |
| Hibajelző segédérintkező 1 CO<br>Tartozék segédérintkezők          |                       | MX199511 |
| Gyűjtő sín adapter univerzális kialakítás, 630A<br>csavaros kapocs | 4489                  | SI327430 |