

MX3 kompakt megszakító Type EN, 4P, 70kA, 400A + hibaáram

Készülék kategória megszakító, Névleges áram 400A, Short circuit switching capacity (400V) 70kA, Építési nagyság 3, Kioldó Electronic release - Type EN, Pólus 4, Bemessungsfehlerstrom: 100mA-300mA-1A-2A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a white rectangular area that has a thin red border.

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	185,00
Nettó magasság (mm)	355,00
Nettó tömeg (kg)	2,10
EAN-CODE	9004840905939
Veszteségi teljesítmény (W)	96,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	megszakító
Szabvány	EN 60947-2
Névleges áram (A)	400
Névleges feszültség	< 690VAC
Short circuit switching capacity (400V) (kA)	70
Építési nagyság	3
Kioldó	Electronic release - Type EN

Technische Daten - Fortsetzung

Pólus	4
Szennyeződési fokozat	3
Védettségi fokozat	IP40
Mechanikus élettartam	15000 operation cycles
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	12000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	70
Rated service breaking capacity Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX3 kompakt megszakító Type EN, 4P, 70kA, 400A + hibaáram	
Készülék kategória megszakító, Névleges áram 400A, Short circuit switching capacity (400V) 70kA, Építési nagyság 3, Kioldó	MX340342F2
Electronic release - Type EN, Pólus 4, Bemessungsfehlerstrom: 100mA-300mA-1A-2A	
Választható tartozék	
Kommunikációs modul Modbus-RTU 24VDC	MX290000
Tartozék Communication module	
Kommunikációs modul Modbus-RTU 230VAC	MX290001
Tartozék Communication module	
Kapcsoló kar retesz MX3	MX390199
Tartozék működtetés, reteszelés	
Csatlakozó kapocs 120-240mm ² , MX3	MX390015
ALU/Cu	
Csatlakozó sín fázistáv. növeléssel, MX3, 4P	MX390020
one article is 8 pieces, for 3-pole MX3 (for top and bottom), Tartozék csatlakozástechnika, Pólus 4	
Kapocstakaró rövid MX3 4P	MX390781
felső és alsó	
Kapocstakaró hosszú MX3 4P	MX390784
felső és alsó	
Tunnelkapocs 2x120-240mm ² MX3, max. 500A	MX396730
ALU/Cu	
Tunnelkapocs 4x95mm ² MX3, max. 500A	MX396731
ALU/Cu	
Hátsó csatlakozás, 4P MX3	MX396735
Tartozék csatlakozástechnika, Építési nagyság 3	
Dugaszoló aljzat MX3 4P	MX396872
Tartozék Plug-in socket, Építési nagyság 3, Pólus 4	
Biztonsági kioldó az MX3 aljzathoz Type-A	MX396873
Tartozék Plug-in socket, Építési nagyság 3	
Biztonsági kioldó az MX3 aljzathoz Type E--	MX396874
Tartozék Plug-in socket, Építési nagyság 3	
Fázisválasztó MX3	MX396870
Tartozék fedél, Építési nagyság 3	
Kézi hajtás készlet, lakatolható, MX3 Type A	MX390125
Tartozék működtetés, reteszelés	
Kézi hajtás készlet, lakatolható, MX3 Type E--	MX390126
Tartozék működtetés, reteszelés	
Ajtókuplung hajtás, MX3 Type A	MX390172
Tengely hossza 50 cm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Ajtókuplung hajtás, MX3 Type E-- Tengely hossza 50 cm	MX390173
Mechanikus retesz MX3 4P Tartozék működtetés, reteszelés, Építési nagyság 3, Pólus 4	MX391582
Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX2, MX3 Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3	MX299462
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX2, MX3 Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3	MX299471
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX2, MX3 Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3	MX299473
Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX2, MX3 Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3	MX299481
Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX2, MX3 Tartozék feszültségcsökkenési kioldó, Építési nagyság 2,3	MX299489
Munkaáramú kioldó 110VAC, MX2, MX3 Tartozék munkaáramú kioldó	MX299567
Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX2, MX3 Tartozék munkaáramú kioldó	MX290154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX2 Tartozék munkaáramú kioldó	MX291607
Munkaáramú kioldó 24VDC, MX2, MX3 Tartozék munkaáramú kioldó	MX299736
Munkaáramú kioldó 220VDC, MX2, MX3 Tartozék munkaáramú kioldó	MX299742
Motoros hajtás 24VDC, MX3 Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 3	MX399837
Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX3 Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 3	MX399838
Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX3 Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 3	MX399832
Motoros hajtás 380-415VAC, MX3 Tartozék motor működtetés, Építési nagyság 3	MX399833
MX3 4P szivárgóáram védelem Type A 50-200mA-0.5-1A	MX394610
MX3 4P szivárgóáram védelem Type A 100-300mA-1-2A	MX394612
Állásjelző segédérintkező 1 CO Tartozék segédérintkezők	MX199411

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Hibajelző segédérintkező 1 CO	MX199511
Tartozék segédérintkezők	