

MX3 kompakt megszakító Type EN, 4P, 70kA, 630A + hibaáram

Névleges áram 630A, Short circuit switching capacity (400V) 70kA, Építési nagyság 3,
Kioldó Electronic release - Type EN, Pólus 4, Rated residual current: 100mA-300mA-1A-2A



MX
SERIE

Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	185,00
Nettó magasság (mm)	355,00
Nettó tömeg (kg)	0,84
EAN-CODE	9004840905922
Veszteségi teljesítmény (W)	190,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Készülék kategória	megszakító
Szabvány	EN 60947-2
Névleges áram (A)	630
Névleges feszültség	< 690VAC
Short circuit switching capacity (400V) (kA)	70
Építési nagyság	3
Kioldó	Electronic release - Type EN
Pólus	4
Szennyeződési fokozat	3

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP40
Mechanikus élettartam	15000 operation cycles
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	1000
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	12000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	70
Rated service breaking capacity Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Villamos élettartam (művelet)	
AC 415V, In	3000
AC 690V, In	1500

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MX3 kompakt megszakító Type EN, 4P, 70kA, 630A + hibaáram	
Névleges áram 630A, Short circuit switching capacity (400V) 70kA, Építési nagyság 3, Kioldó Electronic release - Type EN, Pólus 4, Rated residual current: 100mA-300mA-1A-2A	MX363342F2
Választható tartozék	
Kommunikációs modul Modbus-RTU 24VDC	MX290000
Kommunikációs modul Modbus-RTU 230VAC	MX290001
Kapcsoló kar retesz MX3	MX390199
Csatlakozó kapocs 120-240mm ² , MX3 ALU/Cu	MX390015
Csatlakozó sín fázistáv. növeléssel, MX3, 4P Pólus 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX3 (for top and bottom)	MX390020
Kapocstakaró rövid MX3 4P felső és alsó	MX390781
Kapocstakaró hosszú MX3 4P felső és alsó	MX390784
Tunnelkapocs 2x120-240mm ² MX3, max. 500A ALU/Cu	MX396730
Tunnelkapocs 4x95mm ² MX3, max. 500A ALU/Cu	MX396731
Hátsó csatlakozás, 4P MX3 Építési nagyság 3	MX396735
Dugaszoló aljzat MX3 4P Építési nagyság 3, Pólus 4	MX396872
Biztonsági kioldó az MX3 aljzathoz Type-A Építési nagyság 3	MX396873
Biztonsági kioldó az MX3 aljzathoz Type E-- Építési nagyság 3	MX396874
Fázisválasztó MX3 Építési nagyság 3	MX396870
Kézi hajtás készlet, lakatolható, MX3 Type A	MX390125
Kézi hajtás készlet, lakatolható, MX3 Type E--	MX390126
Ajtókuplung hajtás, MX3 Type A Tengely hossza 50 cm	MX390172
Ajtókuplung hajtás, MX3 Type E-- Tengely hossza 50 cm	MX390173
Mechanikus retesz MX3 4P Építési nagyság 3, Pólus 4	MX391582

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Feszültségcsökkenési kioldó 110VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299462
Feszültségcsökkenési kioldó 220-240VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299471
Feszültségcsökkenési kioldó 380-415VAC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299473
Feszültségcsökkenési kioldó 24VDC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299481
Feszültségcsökkenési kioldó 220VDC, MX2, MX3 Építési nagyság 2,3	MX299489
Munkaáramú kioldó 110VAC, MX2, MX3	MX299567
Munkaáramú kioldó 220-240VAC, MX2, MX3	MX290154
Munkaáramú kioldó 380-415VAC MX2	MX291607
Munkaáramú kioldó 24VDC, MX2, MX3	MX299736
Munkaáramú kioldó 220VDC, MX2, MX3	MX299742
Motoros hajtás 24VDC, MX3 Építési nagyság 3	MX399837
Motoros hajtás 110VAC/110-120VDC, MX3 Építési nagyság 3	MX399838
Motoros hajtás 220-240VAC/220VDC, MX3 Építési nagyság 3	MX399832
Motoros hajtás 380-415VAC, MX3 Építési nagyság 3	MX399833
MX3 4P szivárgóáram védelem Type A 50-200mA-0.5-1A	MX394610
MX3 4P szivárgóáram védelem Type A 100-300mA-1-2A	MX394612
Állásjelző segédérintkező 1 CO	MX199411
Hibajelző segédérintkező 1 CO	MX199511