

AM lámpa, rozsdamentes acél, falra

központilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, felismerési távolság: 30m, LED, 230V AC/DC



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	241,00
Nettó szélesség (mm)	50,00
Nettó magasság (mm)	151,00
Nettó tömeg (kg)	1,15
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel - központilag kapcsolható
Változat	élvilágító lámpatest
Típus	AM
Szín	antracit
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	22
Fényforrás	LED (2W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	3,50
Védetség fokozat	IP40
Mechanikai szilárdság	$\geq$ IK03
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung


AA Class E 8101

AA4

Gyártó

Schrack

Dimensions (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AM lámpa, rozsdamentes acél, falra központiilag kapcsolható, egyedi lámpafelügyelettel, felismerési távolság: 30m, LED, 230V AC/DC	NLAMWE09EL
Választható tartozék	
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, bal-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-fel viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Piktogram AM, KBM, KS, VM lámpához, jobb-le viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogram készlet "Tűzvédelem" 22m 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO7010 szerint: tűzoltó készülék, tűzoltó tömlő, tűzjelző, tűzoltó berendezések és felszerelések, KS, AM és KB lámpákhoz, felismerési távolság: 22m	NLKS4FIRE
Piktogram készlet "Elsősegély" 22m, 2x4 darabos mellékelt piktogramok az ISO 7010 szerint: elsősegély, gyűjtőhely, defibrillátor, vészkijárat menekülési létrával, KS, AM, KB lámpákhoz	NLKS4HELP
Falon kívüli adapter, AM/AX típushoz, antracit az oldalsó kábelbevezetéshez	NLAMAXAPAA