

Kisfeszültségű központi rendszer

CoreCompact24 24V 4/20

4 elektromos áramkör, max. 80 lámpatest (20 lámpatest áramkörönként), max. teljesítmény: 250W 1 óra / 85W 3 óra / 25W 8 óra, opcionálisan: Akkumulátor-bővítő (NLBALI020), magasság x szélesség x mélység: 455 x 250 x 230 mm



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	230,00
Nettó szélesség (mm)	250,00
Nettó magasság (mm)	455,00
Nettó tömeg (kg)	13,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kisfeszültségű központi rendszer CoreCompact24 24V 4/20 4 elektromos áramkör, max. 80 lámpatest (20 lámpatest áramkörönként), max. teljesítmény: 250W 1 óra / 85W 3 óra / 25W 8 óra, opcionálisan: Akkumulátor-bővítő (NLBALI020), magasság x szélesség x mélység: 455 x 250 x 230 mm	NLCC24-20
Választható tartozék	
E30 tűzálló panel LPS MicroControl MI ventilátorral Külső méretek: 918 x 711 x 345mm, szín: RAL7035, védelmi fokozat II, IP54, 70kg, 30 perc funkciótartás - E30, 30 perc tűzállóság NLMIE30A - F30/I30, LPS MicroControl 7Ah vagy 9Ah akkumulátorkészlettel	
Kijelzőpanel LED-ekkel 24V AC kisfeszültségű rendszerekhez Core 24	NLCMA
Akkumulátor-bővítés CC24 LiFePO4 19.8Ah 2 akkumulátor csatlakozókábellel együtt	NLBALI020