

EX-protect. Vészvil. lámpatest zone2/22 LED

piktogram nélkül, központi akkumulátoros rendszerhez, IP66, BASET-N-LED-1 R-1300-4K



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	338,00
Nettó magasság (mm)	176,00
Nettó mélység (mm)	110,00
Nettó tömeg (kg)	0,98
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	alapkivitel
Változat	robbanásbiztos tartalékvilágítási lámpatest
Típus	EX
Szín	szürke
Fényforrás	HP-LED (8W)
Lumen	1160
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Teljesítmény (W)	9
Védettségi fokozat	IP66
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
AA Class E 8101	AA3 AA4

adat táblázat: EX-protect. Vészvil. lámpatest zone2/22 LED

					
2,00	4,97	12,39	11,75	11,08	4,52
2,50	6,20	15,47	14,67	13,83	5,64
3,00	6,59	16,58	15,77	14,94	6,06
3,50	6,93	17,51	16,72	15,93	6,41
4,00	7,22	18,33	17,56	16,79	6,70
5,00	7,65	19,71	18,97	18,22	7,15
6,00	7,91	20,81	20,07	19,34	7,46
7,00	8,03	21,61	20,90	20,21	7,62
8,00	8,02	22,19	21,52	20,86	7,66
9,00	7,89	22,57	21,94	21,33	7,58
10,00	7,65	22,77	22,17	21,60	7,36
12,00	6,71	22,59	22,09	21,62	6,51
14,00	4,89	21,74	21,33	20,94	4,84

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EX-protect. Vészvil. lámpatest zone2/22 LED	NLEXU019
piktogram nélkül, központi akkumulátoros rendszerhez, IP66, BASET-N-LED-1R-1300-4K	
Választható tartozék	
Világításmanager vegyes üzemű 4-200VA	NLMU06
Doboz IP65 MU06-al	NLMU06BOX
176x125x82 mm	
Piktogram 11W Linda lámpához, nyíl balra, (20m)	NLLTPLI
Viewing distance: 20m	
Piktogram 11W Linda lámpához, nyíl jobbra, (20m)	NLLTPRE
Viewing distance: 20m	
Piktogram 11W Linda lámpához, nyíl fel, (20m)	NLLTPOB
Viewing distance: 20m	
Piktogram 11W Linda lámpához, nyíl le, (20m)	NLLTPUN
Viewing distance: 20m	