

Datenblatt für Artikel: NLKCWS039M

KC lámpa 4x1 W ERTLED központi rendszer/ vegyes üzemmód, falra

Emergency luminaire without pictograms



Technische Daten

Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel és vegyes működéssel
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Szín	fehér
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe univerzális falra kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Nettó tömeg (kg)	1, 10

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC lámpa 4x1W ERTLED központi rendszer/vegyes üzemmód, falra Emergency luminaire without pictograms	NLKCWS039M
Választható tartozék	
Esővédő tető KC lámpához, plexi	NLKCRD
KC befalazó keret betonhoz	NLKCBERO
KC beépítő keret	NLKCER00
KC lámpa ragasztós piktogram készlet, nyíl jobbra, balra, le Suitable for luminaires design KC with opal diffuser	NLKC0103
Tömítés, IP65, KC lámpához	NLKCIP65
Függesztett piktogram KC lámpához	NLKCH
Prizma búra KC lámpához	NLKCPR
Labdavédő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
Piktogram KC lámpához, bal-fel	NLKCPIKTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le	NLKCPIKTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel	NLKCPIKTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le	NLKCPIKTUR