

Emergency luminaire KM 4x0,5W HPLED CC24 24V universal mount

White, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	250,00
Nettó szélesség (mm)	34,00
Nettó magasság (mm)	174,00
Nettó tömeg (kg)	0,25
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	LED (2W)
Lumen	200
Feszültség tartomány (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	IK03
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

NLKM...



NLKME



Drilling distances (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KM 4x0,5W HPLED CC24 24V universal mount White, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	NLKMU509CC
Választható tartozék	
Beépítő keret központi akkumulátoros KM, KS lámpához Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKME
Beépítő doboz betonba KMB, KS, KM lámpákhoz	NLKMBE
Fali rögzítő KM, KS lámpához, fehér	NLAWKSU
Design függesztő pár 500mm fehér, elővezetékezett KS, KM, KMB lámpákhoz, egyedi akkumulátoros, LiFePO4 akkumulátorral	NL2DWKMKS
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4