

Datenblatt für Artikel: NLLTU029ML

Linda lámpa, átlátszó, 5x1W ERT-LED, központi rendszerhez

Supervision and mixed mode, universal mounting, IP65, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).



Produktinfo

Schlanke Kunststoff-Leuchte nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838. Die extrem effiziente Serie Linda ist absolut kälteunempfindlich, universell einsetzbar und wegen des geringen Wartungsaufwandes besonders geeignet für schwer zugängliche Bereiche. Bruchstabiles, glattes Gehäuse, deswegen keine Schmutzfangkanten und universell in industrieller Umgebung verwendbar.

- TÜV Rheinland LGA-zertifiziert für Bereiche, wo Lebensmittel verarbeitet werden.
- Patentierte Snap-Lock-Clips aus Edelstahl oder Polycarbonat: flächenbündige Wannenhalter für ästhetische Optik und pflegeleichte Reinigung. Tiefliegende innenliegende Dichtung: hohe Schutzart bis zum Lebensende der Leuchte.
- D-Kennzeichnung (Früher: FF): Alle EVG- und LED-Versionen der 3F Linda-Serie sind zugelassen für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Maximale Oberflächentemperatur des Lampengehäuses im normalen Betrieb bei 25°C (Raumtemperatur) ist 85°C.

Einsatzbereiche:

Überdachte Außenbereiche, Feuchträume, Räume mit Staubbelastung und/oder gelegentlichem Spritzwassereinfluss. Industrie-Ausstellungs- und Gewerbehallen, sowie Tiefgaragen und Parkhäuser. Diese Leuchten sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich zugelassen. Bei bekannter Belastung des Leuchten Umfeldes mit Chemikalien sollte die Beständigkeit des Polycarbonats auf diese Stoffe geprüft werden. Nicht geeignet für die Montage auf Untergründen, die starke Schwingungen oder Vibrationen übertragen, oder an Seilen und Mastauslegern.

Allgemeine Daten

- Material: Leuchtenkörper und Leuchtenwanne aus schwer entflammbarem, spritzgegossenem Polycarbonat V2, mit umlaufend eingespritzter alterungsbeständiger Dichtung
- Wanne transparent, außen glatt, mit blendungsreduzierender Satinierung für hohen Wirkungsgrad ohne Transmissionsverlust, UVstabilisiert, schlagfest
- Obere Abdeckung: klares Polycarbonat
- Farbe: Körper: transparent (NLLTU..)
- Geräteträger aus heißverzinktem Stahlblech mit Polyester-Lackierung, weiß
- Wannenschlüsse aus Edelstahl
- Schutzart IP65 - Hinweis: Für IP65 bei Wandmontage ist Befestigungsbügel 45° erforderlich

- Schlagfestigkeit IK 10 (20 Joule)





Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	300,00
Nettó szélesség (mm)	160,00
Nettó magasság (mm)	110,00
Nettó tömeg (kg)	0,90
Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	központi akkumulátoros tartalék világítási lámpatest
Funkció	felügyelettel és vegyes működéssel
Változat	műanyag lámpatest
Típus	LTU
Szín	RAL 7035 (szürke)
Fényforrás	ERT-LED (5W)
Lumen	420
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Védettségi fokozat	IP65
Szerelési mód	univerzális falra falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-30
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5

Dimensions (mm)

NLLT...



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,59	8,93	12,25	5,21
2,50	2,41	5,88	9,93	14,06	6,19
3,00	2,70	6,50	11,17	15,91	7,07
3,50	2,94	7,00	12,29	17,68	7,51
4,00	3,24	7,60	13,30	19,31	8,20
5,00	3,76	8,56	15,16	22,20	9,02
6,00	4,04	9,64	16,44	24,40	9,60
7,00	4,04	10,62	17,50	26,04	10,00
8,00	1,26	10,42	18,52	27,44	9,88
9,00	0,78	8,82	18,63	28,50	9,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linda lámpa, átlátszó, 5x11W ERT-LED, központi rendszerhez	
Supervision and mixed mode, universal mounting, IP65, suitable for installation in food-production/processing environments (HACCP, IFS, BRC Standard).	NLLTU029ML
Választható tartozék	
Öntapadós piktogram Linda NLLTU...-hoz, balra nyíl	
Felismerési távolság: 20m, a lámpa belsejére való felszereléshez	NLLTPLIINN
Öntapadós piktogram Linda NLLTU...-hoz, lefele nyíl	
Felismerési távolság: 20m, a lámpa belsejére való felszereléshez	NLLTPUNINN
Öntapadós piktogram Linda NLLTU...-hoz, jobbra nyíl	
Felismerési távolság: 20m, a lámpa belsejére való felszereléshez	NLLTPREINN
Linda fali, menny. szerelési kieg. 45° 11W	LI2JLT0449
Linda fali szerelési kieg. 90° 11W	LI2JLT0451
Linda függesztő szett, acél, 11W	LI2JLT0462