

Datenblatt für Artikel: NLMD0100--

MidiControl központ max.32 áramkör/ áramköri kártyák nélkül

without el. circuit module NLDCM42MID, without batteries, with battery compartment upto 55 Ah, H1950 x W600 x D450mm



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	450,00
Nettó szélesség (mm)	600,00
Nettó magasság (mm)	1.950,00
Nettó tömeg (kg)	105,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MidiControl központ max.32 áramkör/áramköri kártyák nélkül without el. circuit module NLDCM42MID, without batteries, with battery compartment upto 55 Ah, H1950 x W600 x D450mm	NLMD0100
Szükséges tartozék	
2 áramkörös DCM áramköri modul 19", 2x1A, vegyesüzem Központilag kapcsolható NL...EL, NL...E tartalékvilágításhoz, max. terhelhetőség 2 x 300VA – biztosító 4x F5A, 6,3x32mm. Alkalmazható Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- vagy MultiControl központokhoz	NLDCM12E
DCM 19" áramköri egység 2x3A, vegyes üzemmód Max. load 2 x 650VA – fuse 4x F5A, 6,3x32mm. Suitable for LPS and CPS Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- or MultiControl	NLDCM32
DCM 19" áramköri egység 2x4A, vegyes üzemmód Max. load 2 x 860VA – fuse 4x F6,3A, 6,3x32mm. Suitable for LPS and CPS Mini-, Midi-, Maxi- or MultiControl	NLDCM42

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Szükséges tartozék	
Áramköri modul DCM 19" 2x4A DS/BS Midicontrol központhoz	NLDCM42MID
Max. load 2 x 860VA – fuse 4x F6,3A, 6,3x32mm. Built in into MidiControl at the factory	
Akku. készlet 216V 18 pcs. longlife OGIV 12V/17Ah (C20)	
RPower típus, összekötő vezetékkel együtt (NLBAV1728), áthidalási idő, teljesítmény függvényében: 1935W/1h 736W/3h 343W/8h, teljes tömeg: 99kg, szellőztetési követelmények a következő szabvány szerint: EN 62485-2: Q=0,79m ³ /h, A=22cm ²	NLBAS017
Akku. készlet 216V 18 pcs. longlife OGIV 12V/26Ah (C20)	
RPower típus, összekötő vezetékkel együtt (NLBAV1728), áthidalási idő, teljesítmény függvényében: 2678W/1h 1227W/3h 531W/8h, teljes tömeg: 166kg, szellőztetési követelmények a következő szabvány szerint: EN 62485-2: Q=1,2m ³ /h, A=33,5cm ²	NLBAS026
Akku. készlet 216V 18 pcs. longlife OGIV 12V/30Ah (C20)	
RPower típus, összekötő vezetékkel együtt (NLBAV1728), áthidalási idő, teljesítmény függvényében: 2575W/1h 1250W/3h 566W/8h, teljes tömeg: 164kg, szellőztetési követelmények a következő szabvány szerint: EN 62485-2: Q=1,34m ³ /h, A=37,4cm ²	NLBAS028
Akku. készlet 216V 18 pcs. longlife OGIV 12V/34Ah (C20)	
RPower típus, összekötő vezetékkel együtt (NLBAV3375G), áthidalási idő, teljesítmény függvényében: 3421W/1h 1411W/3h 635W/8h, teljes tömeg: 198kg, szellőztetési követelmények a következő szabvány szerint: EN 62485-2: Q=1,57m ³ /h, A=44,1cm ²	NLBAS033
Akku. készlet 216V 18 pcs. longlife OGIV 12V/42Ah (C20)	
Type RPower, RPower típus, összekötő vezetékkel együtt (NLBAV3375G), áthidalási idő, teljesítmény függvényében: 4061W/1h 1630W/3h 719W/8h, teljes tömeg: 248kg, szellőztetési követelmények a következő szabvány szerint: EN 62485-2: Q=1,88m ³ /h, A=52,6cm ²	NLBAS040
Akku. készlet 216V 18 pcs. longlife OGIV 12V/47Ah (C20)	
Type RPower, RPower típus, összekötő vezetékkel együtt (NLBAV3375G), áthidalási idő, teljesítmény függvényében: 4579W/1h 1884W/3h 862W/8h, teljes tömeg: 263kg, szellőztetési követelmények a következő szabvány szerint: EN 62485-2: Q=2,15m ³ /h, A=60,1cm ²	NLBAS045
Akku. készlet 216V 18 pcs. longlife OGIV 12V/61Ah (C20)	
Type RPower, RPower típus, összekötő vezetékkel együtt (NLBAV3375G), áthidalási idő, teljesítmény függvényében: 6324W/1h 2598W/3h 1194W/8h, teljes tömeg: 310kg, szellőztetési követelmények a következő szabvány szerint: EN 62485-2: Q=2,83m ³ /h, A=79,2cm ²	NLBAS055
Választható tartozék	
Plexi üvegajtó Midicontrol központhoz	NLPLXMD
3f hálózatafelügyelet bus kommunikációval, Multiconrol	NLMCLM
3f hálózatafelügyelet PC230	NLPC2300
Kapcsolás lekérdező modul, feszültségfigyelővel, 8 bemenet	NLSAM24
Kijelző panel LCD szöveges kijelzővel és bus kommunikációval	NLMCT15
Kijelző panel LCD kijelző/kulcsos kapcsoló/bus kommunikáció With key switch	NLMCT15S