

Low Power Supply MicroControl 4 áramkör max. 80 lámpatest

4 áramkör, max. 80 lámpatest (20 lámpatest/áramkör), max. power rating: 500 W 1 h / 200 W 3 h / 90 W 8 h, 7Ah OGiV akkumulátorkészlet, 6 áramkör, 120 lámpáig bővíthető, 630 x 350 x 720 mm



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	230,00
Nettó szélesség (mm)	350,00
Nettó magasság (mm)	630,00
Nettó tömeg (kg)	55,01

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Low Power Supply MicroControl 4 áramkör max. 80 lámpatest 4 áramkör, max. 80 lámpatest (20 lámpatest/áramkör), max. power rating: 500 W 1h / 200 W 3 h / 90 W 8 h, 7Ah OGIV akkumulátorkészlet, 6 áramkör, 120 lámpáig bővíthető, 630 x 350 x 720 mm	NLMI104A07
Választható tartozék	
E30 tűzálló panel LPS MicroControl MI ventilátorral Külső méretek: 918 x 711 x 345mm, szín: RAL7035, védelmi fokozat II, IP54, 70kg, 30 perc funkciótartás - E30, 30 perc tűzállóság - F30/I30, LPS MicroControl 7Ah vagy 9Ah akkumulátorkészlettel	NLMIE30A
Plexi fedél zárral Microcontrol központhoz	NLPLXMIC
3f hálózatafelügyelet bus kommunikációval, Multiconrol	NLMCLM
3f hálózatafelügyelet PC230	NLPC2300
Kapcsolás lekérdező modul, feszültségfigyelővel, 8 bemenet	NLSAM24
Kijelző panel LCD szöveges kijelzővel és bus kommunikációval	NLMCT15
Kijelző panel LCD kijelző/kulcsos kapcsoló/bus kommunikáció With key switch	NLMCT15S