

Low Power Supply MiniControl XL, 32/20 DCM nélkül

Akkumulátorokkal, áramköri kártyák nélkül, max. 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, 32 áramkör, 640 lámpáig bővíthető, 1500x610x290mm



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	610,00
Nettó magasság (mm)	1.500,00
Nettó mélység (mm)	290,00
Nettó tömeg (kg)	149,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Low Power Supply MiniControl XL, 32/20 DCM nélkül Akkumulátorokkal, áramköri kártyák nélkül, max. 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, 32 áramkör, 640 lámpáig bővíthető , 1500x610x290mm	NLMN100X17
Szükséges tartozék	
2 áramkörös DCM áramköri modul 19", 2x1A, vegyesüzem Központilag kapcsolható NL...EL, NL...E tartalékvilágításhoz, max. terhelhetőség 2 x 300VA – biztosító 4x F5A, 6,3x32mm. Alkalmazható Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- vagy MultiControl központokhoz	NLDCM12E
DCM 19" áramköri egység 2x3A, vegyes üzemmód Max. load 2 x 650VA – fuse 4x F5A, 6,3x32mm. Suitable for LPS and CPS Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- or MultiControl	NLDCM32
Választható tartozék	
E30 tűzálló panel LPS MiniControlXL MNXL ventilátorral Külső méretek: 1828 x 908 x 434 mm, belső méretek: 1650 x 730 x 310 mm, szín: RAL7035, védelmi fokozat: II, IP54, 263kg, 30 perc funkciótartás - E30, 30 perc tűzállóság - F30/I30	NLMNXLE30A
3f hálózatafelügyelet bus kommunikációval, Multiconrol	NLMCLM
3f hálózatafelügyelet PC230	NLPC2300
Kapcsolás lekérdező modul, feszültségfigyelővel, 8 bemenet	NLSAM24
Kijelző panel LCD szöveges kijelzővel és bus kommunikációval	NLMCT15
Kijelző panel LCD kijelző/kulcsos kapcsoló/bus kommunikáció With key switch	NLMCT15S