

Datenblatt für Artikel: NLMN102A07

Kisfeszültségű központ MiniControl 2 áramkör, max. 40 lámpa

Max. terhelés: 1 óra 500W / 200W 3 óra, opcionálisan kiterjeszthető max. 12 elektromos áramkör 240 lámpatest



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	230,00
Nettó szélesség (mm)	500,00
Nettó magasság (mm)	1.100,00
Nettó tömeg (kg)	148,01

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kisfeszültségű központ MiniControl 2 áramkör, max. 40 lámpa	NLMN102A07
Max. terhelés: 1 óra 500W / 200W 3 óra, opcionálisan kiterjeszthető max. 12 elektromos áramkör 240 lámpatest	
Választható tartozék	
E30 tűzálló szekrény MiniControl központhoz, ventilátorral	
Outside dimensions: 1388 x 861 x 345mm (HxWxD), colour RAL7035, protection class II, IP54, 115kg, functional preservation 30 minutes - according to E30, fire resistance 30 minutes - according to F30/I30	NLMNE30
Plexi fedél zárral MicroControl központhoz	NLPLXMIN
3f hálózatafelügyelet bus kommunikációval, Multiconrol	NLMCLM
3f hálózatafelügyelet PC230	NLPC2300
Kapcsolás lekérdező modul, feszültségfigyelővel, 8 bemenet	NLSAM24
Kijelző panel LCD szöveges kijelzővel és bus kommunikációval	NLMCT15
Kijelző panel LCD kijelző/kulcsos kapcsoló/bus kommunikáció	NLMCT15S
With key switch	