

Datenblatt für Artikel: NLMN102A09

Low Power Supply MiniControl 2 circ. total max. 40 lamps

Max. load: 985W 1h / 403W 3h, optionally extenable to max. 12 electrical circuits 240
luminaires



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	230,00
Nettó szélesség (mm)	500,00
Nettó magasság (mm)	1.100,00
Nettó tömeg (kg)	153,01

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Low Power Supply MiniControl 2 circ. total max. 40 lamps	NLMN102A09
Max. load: 985W 1h / 403W 3h, optionally extenable to max. 12 electrical circuits 240 luminaires	
Választható tartozék	
E30 tűzálló szekrény MiniControl központhoz, ventilátorral	NLMNE30
Outside dimensions: 1388 x 861 x 345mm (HxWxD), colour RAL7035, protection class II, IP54, 115kg, functional preservation 30 minutes - according to E30, fire resistance 30 minutes - according to F30/I30	
Plexi fedél zárral MicroControl központhoz	NLPLXMIN
3f hálózatafelügyelet bus kommunikációval, Multiconrol	NLMCLM
3f hálózatafelügyelet PC230	NLPC2300
Kapcsolás lekérdező modul, feszültségfigyelővel, 8 bemenet	NLSAM24
Kijelző panel LCD szöveges kijelzővel és bus kommunikációval	NLMCT15
Kijelző panel LCD kijelző/kulcsos kapcsoló/bus kommunikáció	NLMCT15S
With key switch	