

PM lámpa WirelessControl LED 8h 230VAC mennyezeti

mennyezeti szerelés, felismerési távolság: 20m, távolról kapcsolható, LiFePO4 akkuval




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	236,00
Nettó szélesség (mm)	136,00
Nettó magasság (mm)	168,00
Nettó tömeg (kg)	1,00
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and two arrows that can each be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	20

Technische Daten - Fortsetzung

Áthidalási idő (h)	8
Fényforrás	LED (3W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,90
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	3,80
Akkumulátor (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	≥ IK03
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PM lámpa WirelessControl LED 8h 230VAC mennyezeti mennyezeti szerelés, felismerési távolság: 20m, távolról kapcsolható, LiFePO4 akkuval	NLPMD408WL
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret PM lámpához, fehér Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV