

PM lámpa WirelessControl LED 3h 230VAC fali

fali szerelés, felismerési távolság: 20m, távolról kapcsolható, LiFePO4 akkuval



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	236,00
Nettó szélesség (mm)	136,00
Nettó magasság (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	0,90
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PM
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	20

Technische Daten - Fortsetzung

Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,90
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	3,80
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK06
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PM lámpa WirelessControl LED 3h 230VAC fali fali szerelés, felismerési távolság: 20m, távolról kapcsolható, LiFePO4 akkuval	NLPMW403WL
Választható tartozék	
Süllyesztőkeret PM lámpához, fehér Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Akkumulátor (2db) LiFePO4 3,2V 1,6Ah LED vagy LKP lámpatestekhez, LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV