

Kijáratjelző PX WirelessControl LED 3h 230V AC

falra szerelhető, 30 m-es látótávolság, rádiófrekvenciásan kapcsolható, LiFePO₄ akkumulátorral, 140 lm



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	340,00
Nettó szélesség (mm)	60,00
Nettó magasság (mm)	170,00
Nettó tömeg (kg)	0,90
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PX
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010

Technische Daten - Fortsetzung

Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	140
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK05
Szerelési mód	falra
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kijáratjelző PX WirelessControl LED 3h 230V AC falra szerelhető, 30 m-es látótávolság, rádiófrekvenciásan kapcsolható, LiFePO4 akkumulátorral, 140 lm	NLPXW403WL
Választható tartozék	
Esővédő tető KC lámpához, plexi	NLKCRD
Labdavédő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Piktogram készlet NLPX-hez, 2x kerekesszék, 2x átlós nyílak 2 részes piktogramok, látótávolság: 30 m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Akkumulátor (2db) LiFePO4 3,2V 1,6Ah LED vagy LKP lámpatestekhez, LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216