

Kijáratjelző PX WirelessControl 4x1W ERT-LED 8h 230V AC

Kijáratjelző: falra szerelhető, biztonsági világítás: Mennyezeti felületre szerelhető, látótávolság: 30m, rádiófrekvenciásan kapcsolható, LiFePO4 akkumulátorral, 245lm



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	340,00
Nettó szélesség (mm)	60,00
Nettó magasság (mm)	170,00
Nettó tömeg (kg)	0,90
Lámpatest típus	irányfény lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	PX
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	RAL 9003 (fehér)

Technische Daten - Fortsetzung

Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Akkumulátor (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Védettségi fokozat	IP65
Mechanikai szilárdság	IK05
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Spacing table with square lens (for optimized illumination of the pictogram) (included in scope delivery) - Minimum illuminance on the centerline at +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,29	9,95	9,95	9,95	4,29
2,50	4,55	11,35	11,35	11,35	4,55
3,00	4,29	12,42	12,42	12,42	4,29
3,50	3,11	12,87	12,87	12,87	3,11
4,00	2,16	12,25	12,25	12,25	2,16

Spacing table with corridor lens (NLLSYSF4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,93	10,84	8,98	7,23	2,84
2,50	5,84	13,01	10,28	7,84	2,97
3,00	6,67	14,99	11,54	8,22	3,03
3,50	7,22	16,82	12,58	8,48	2,99
4,00	5,37	18,52	13,5	8,63	2,94
5,00	3,93	17,81	11,74	8,46	2,8
6,00	2,21	16,25	10,3	8,3	2,25

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,89	8,38	8,38	8,38	3,89
2,50	4,58	10,05	10,05	10,05	4,58
3,00	5,19	11,54	11,54	11,54	5,19
3,50	5,15	12,91	12,91	12,91	5,15
4,00	3,83	13,42	13,42	13,42	3,83
5,00	1,54	12,54	12,54	12,54	1,54

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	1,91	4,79	4,79	4,79	1,91
2,50	2,31	5,8	5,8	5,8	2,31
3,00	2,53	6,08	6,08	6,08	2,53
3,50	2,78	6,57	6,57	6,57	2,78
4,00	3,02	7,04	7,04	7,04	3,02
5,00	3,41	7,99	7,99	7,99	3,41
6,00	3,75	8,91	8,91	8,91	3,75
7,00	3,98	9,64	9,64	9,64	3,98
8,00	4,1	10,37	10,37	10,37	4,1
9,00	4,12	10,93	10,93	10,93	4,12
10,00	4,05	11,34	11,34	11,34	4,05
12,00	3,59	11,7	11,7	11,7	3,59
14,00	2,56	11,53	11,53	11,53	2,56

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 8h

					
2,00	2,2	5,84	7,56	9,25	4,02
2,50	2,27	6,2	8,38	10,56	4,66
3,00	2,27	6,4	9,19	11,98	5,22
3,50	2,19	6,5	9,87	13,25	5,61
4,00	1,95	6,5	10,45	14,4	5,95
5,00	1,77	6,28	11,23	16,18	6,41
6,00	1,83	5,31	11,34	17,46	6,67
7,00	1,81	5,01	11,53	18,35	6,6
8,00	1,81	5,17	11,54	18,98	6,12
9,00	1,73	5,14	10,85	19,27	5,89
10,00	1,58	5,13	10,53	18,88	5,61
12,00	1,02	5,05	9,65	17,18	3,55

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kijáratjelző PX WirelessControl 4x1W ERT-LED 8h 230V AC	
Kijáratjelző: falra szerelhető, biztonsági világítás: Mennyezeti felületre szerelhető, látótávolság: 30m, rádiófrekvenciásan kapcsolható, LiFePO4 akkumulátorral, 245lm	NLPXW438WL
Választható tartozék	
Esővédő tető KC lámpához, plexi	NLKCRD
Labdavédő kosár KC, KX, PF, LX, RX lámpához	NLBALL2
I x h x d: 450 x 280 x 125mm	
Piktogram készlet NLPX-hez, 2x kerekesszék, 2x átlós nyilak	NLPXPIKTO2
2 részes piktogramok, látótávolság: 30 m	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV
Set 2 Akku LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU323L
LiFePO4 - Lítium-vas-foszfát akkumulátor, UN3480 - UN 3480: Lítium-ion akkumulátorok	