

Dugaszolható interfész relé, 2 váltó, 24VDC, 5A

S-Relé, RXT sorozat, teszt kapcsoló nélkül




Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Érintkezők	2 váltó
Névleges áram (A)	5
DC tekercs (V)	24
Névleges áram [Ohmikus terhelés] (A)	5
Névleges feszültség [Ohmikus terhelés]	250VAC / 30VDC
Kapcsolási teljesítmény [ohmikus terhelés]	2000VA / 240W
Érintkező anyaga	ezüstötvözet
Kezdeti érintkező ellenállás (Ohm)	≤ 50mΩ
Villamos élettartam (művelet)	≥ 10 ⁵ művelet (1800 művelet/óra)
Mechanikus élettartam	≥ 10 ⁷ művelet (18000 művelet/óra)
Meghúzási feszültség DC (V)	≤ 75% (névleges feszültség)
Ejtési feszültség DC	≥ 10% (névleges feszültség)
Max. feszültség (V)	110% (névleges feszültség)
Szigetelési ellenállás (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)
Coil operating power [DC] (W)	~ 0,53W


Technische Daten - Fortsetzung

Meghúzási idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 20ms
Ejtési idő [névleges feszültségnél] (ms)	≤ 10ms
Kezdeti dielektromos szilárdság	-
Nyitott érintkezők között	1000VAC/1 min
Szomszédos érintkezők között	2000VAC/1 min
Tekercs és érintkező között	2000VAC/1 min
Páratartalom (%)	35% - 85% RH
Légnyomás	86 - 106kPa
Ütésállóság	10G
Rezgésállóság	10 - 55Hz
Nettó tömeg (kg)	0,02
Veszteségi teljesítmény (W)	0,50


kapcsolási rajz: Dugaszolható interfész relé, 2 váltó, 24VDC, 5A




méretrajz: Dugaszolható interfész relé, 2 váltó, 24VDC, 5A



Electrical durability contacts (resistive load)



Maximum switching capacity on resistive load



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dugaszolható interfész relé, 2 váltó, 24VDC, 5A S-Relé, RXT sorozat, teszt kapcsoló nélkül	RXT21024
Választható tartozék	
Reléfoglalat, csavaros csatlakozás, logikai kivezetés 2 pólusú, S-Relé, RXT sorozat	YRXT2010
Reléfoglalat, rugós csatlakozás, logikai kivezetés 2 pólusú, S-Relé, RXT sorozat	YRXT2110