

Datenblatt für Artikel: SR3PDIEM06

PDU Essential mérés; 24xC13; 6xC19; 400V; 16A

Fázisonkénti mérés, rögzítőkonzollal és csavarokkal együtt



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Metering per Phase
- Input: 16A/400V | 11 kW
- Output: 24xC13 0° IEC Socket 6xC19 90° IEC Socket
- split into three phases
- Supply cable: 3.0m | 2,5mm²
- with CEE 16A plug, red
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller
- Integrated web server with web interface
- 2x 1Gbit/s Ethernet connection
- 1x USB-A port
- 2x Interface for sensors
- 2.0" TFT color display
- incl. mounting brackets

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.458,60
Nettó szélesség (mm)	45,00
Nettó magasság (mm)	60,00
Nettó tömeg (kg)	1,90
EAN-CODE	4057298233074
NETTÓ ÁR (Ft)	466.400,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Névleges feszültség	400V
Védettségi fokozat	IP20
Termék típusa	Metered Essential
Number of sockets	30
Outlet type	24 x IEC320 C13 und 6 x IEC320 C19
Névleges áram (A)	16
Phases per feed	3
Csatlakozás típusa	CEE 16 A red
Protocol	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Szerelés	Bracket (L-shape)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PDU Essential mérés; 24xC13; 6xC19; 400V; 16A	SR3PDIEM06
Fázisonkénti mérés, rögzítőkonzollal és csavarokkal együtt	