

Datenblatt für Artikel: SR3PDIEM11

PDU Essential mérés; 36xC13; 6xC19; 400V; 32A

Fázisonkénti mérés, rögzítőkonzollal és csavarokkal együtt



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Metering per Phase
- Input: 32A/400V | 22kW
- Output: 36xC13 0° IEC Socket 6xC19 90° IEC Socket
- 6xMiniature Circuit Breaker C16A
- split into three phases, each phase split into two blocks, each block fused with a MCB
- Supply cable: 3.0m | 4mm²
- with CEE 32A plug, red
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller
- Integrated web server with web interface
- 2x 1Gbit/s Ethernet connection
- 1x USB-A port
- 2x Interface for sensors
- 2.0" TFT color display
- incl. mounting brackets

Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	2.011,08
Nettó szélesség (mm)	45,00
Nettó magasság (mm)	94,00
Nettó tömeg (kg)	5,30
EAN-CODE	4057298233135
NETTÓ ÁR (Ft)	560.200,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Névleges feszültség	400V
Védettségi fokozat	IP20
Termék típusa	Metered Essential
Number of sockets	42
Outlet type	36 x IEC320 C13 und 6 x IEC320 C19
Névleges áram (A)	32
Phases per feed	3
Csatlakozás típusa	CEE 32 A red
Protocol	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Szerelés	Bracket (L-shape)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PDU Essential mérés; 36xC13; 6xC19; 400V; 32A	SR3PDIEM11
Fázisonkénti mérés, rögzítőkonzollal és csavarokkal együtt	