

Datenblatt für Artikel: SR3PDIPM02

# PDU PRO mérés, 16xC13, 4xC19, 230V, 16A, RCM

Fázisonkénti mérés, fázisonkénti hibaáram-felügyelet, rögzítőkonzollal és csavarokkal együtt



## SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered RCM
- Metering per phase
- Residual Current Monitoring per phase, Typ B
- Input: 16 A / 230 V | 3,6 kW
- Supply cable: 3,0 m | 2,5 mm<sup>2</sup>
- with CEE plug 16 A blue
- Output: 16x C13 IEC Socket + 4 x C19 IEC Socket
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, Reactive, apparent and active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller and power supply unit
- Integrated web server with web interface 1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
- Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
- 1x RJ45 interface for up to ten external sensors
- 1x USB-C port (USB 2.0)
- 2.4" TFT color display
- Incl. frames for color coding (blue, red)
- Incl. mounting brackets (L-shaped)
- Packed in cardboard box

- Length 1119 mm

## Technische Daten

|                                  |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)             | 1.118,70                                                                                                                                               |
| Nettó szélesség (mm)             | 56,00                                                                                                                                                  |
| Nettó magasság (mm)              | 70,00                                                                                                                                                  |
| Nettó tömeg (kg)                 | 3,04                                                                                                                                                   |
| EAN-CODE                         | 4057298207860                                                                                                                                          |
| NETTÓ ÁR (Ft)                    | 646.500,00                                                                                                                                             |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | 0                                                                                                                                                      |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 50                                                                                                                                                     |
| Névleges feszültség              | 230V                                                                                                                                                   |
| Védettségi fokozat               | IP20                                                                                                                                                   |
| Termék típusa                    | Metered                                                                                                                                                |
| Number of sockets                | 20                                                                                                                                                     |
| Outlet type                      | 16 x IEC320 C13 und 4 x IEC320 C19                                                                                                                     |
| Névleges áram (A)                | 16                                                                                                                                                     |
| Phases per feed                  | 1                                                                                                                                                      |
| Csatlakozás típusa               | CEE 16 A blue                                                                                                                                          |
| Protocol                         | LDAP<br>IPv6<br>IPv4<br>DNS<br>SNMPv1<br>SSH<br>HTTP<br>SNMPv3<br>SNMPv2<br>NTP<br>SSH2<br>DHCP<br>ModBus /TCP<br>SMTP<br>HTTPS<br>SNMP Trap<br>Syslog |
| Szerelés                         | Bracket (L-shape)                                                                                                                                      |

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                  | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PDU PRO mérés, 16xC13, 4xC19, 230V, 16A, RCM<br>Fázisonkénti mérés, fázisonkénti hibaáram-felügyelet, rögzítőkonzollal és csavarokkal együtt | SR3PDIPM02 |