

Datenblatt für Artikel: SR3PDIPM04

# PDU PRO mérés, 36xC13, 6xC19, 400V, 16A

Fázisonkénti mérés, rögzítőkonzollal és csavarokkal együtt



## SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered
- Metering per phase
- Input: 16 A / 400 V | 11 kW
- Supply cable: 3,0 m | 2,5 mm<sup>2</sup>
- with CEE plug 16 A red
- Output: 36 x C13 IEC Socket + 6 x C19 IEC Socket
- Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, Reactive, apparent and active energy, frequency and power factor
- Hot-swappable controller and power supply unit
- Integrated web server with web interface 1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
- Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
- 1x RJ45 interface for up to ten external sensors
- 1x USB-C port (USB 2.0)
- 2.4" TFT color display
- Incl. frames for color coding (blue, red)
- Incl. mounting brackets (L-shaped)
- Packed in cardboard box
- Length 1697 mm

## Technische Daten

|                                  |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)             | 1.696,90                                                                                                                                               |
| Nettó szélesség (mm)             | 56,00                                                                                                                                                  |
| Nettó magasság (mm)              | 65,00                                                                                                                                                  |
| Nettó tömeg (kg)                 | 6,00                                                                                                                                                   |
| EAN-CODE                         | 4057298207884                                                                                                                                          |
| NETTÓ ÁR (Ft)                    | 762.600,00                                                                                                                                             |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | 0                                                                                                                                                      |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 50                                                                                                                                                     |
| Névleges feszültség              | 400V                                                                                                                                                   |
| Védettségi fokozat               | IP20                                                                                                                                                   |
| Termék típusa                    | Metered                                                                                                                                                |
| Number of sockets                | 42                                                                                                                                                     |
| Outlet type                      | 36 x IEC320 C13 und 6 x IEC320 C19                                                                                                                     |
| Névleges áram (A)                | 16                                                                                                                                                     |
| Phases per feed                  | 3                                                                                                                                                      |
| Csatlakozás típusa               | CEE 16 A red                                                                                                                                           |
| Protocol                         | LDAP<br>IPv6<br>IPv4<br>DNS<br>SNMPv1<br>SSH<br>HTTP<br>SNMPv3<br>SNMPv2<br>NTP<br>SSH2<br>DHCP<br>ModBus /TCP<br>SMTP<br>HTTPS<br>SNMP Trap<br>Syslog |
| Szerelés                         | Bracket (L-shape)                                                                                                                                      |

| BEZEICHNUNG                                                | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------|------------|
| PDU PRO mérés, 36xC13, 6xC19, 400V, 16A                    | SR3PDIPM04 |
| Fázisonkénti mérés, rögzítőkonzollal és csavarokkal együtt |            |